



Спецификация

| | |
|---------------------------|---|
| Модель | LS-IP202SDP/60-28 Starlight |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor |
| Разрешение | 2MP 1080P |
| Эффективные пиксели | 1945(H)*1097(V) |
| Поддерживаемые кодеки | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| ТВ формат | PAL/NTSC |
| Электронный затвор | Auto: PAL 1/25-1/10000с; NTSC 1/25-1/10000с |
| Минимальная освещенность | 0.005Лк |
| Сигнал/шум | ≥52дБ |
| Кнопка перезагрузки | опционально |
| | |
| | |
| Оптика | |
| Фокусное расстояние | 3.6мм |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Разрешение | 3Мп |
| | |
| ИК подсветка | |
| Диоды | 14μ x 20шт |
| Дистанция подсветки | до 25м |
| Включение | Автоматическое |
| | |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| WiFi | / |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTp |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 2.4 |
| P2P | Да |
| POE | Опционально, IEEE 802.3af |
| Задержка видео | 0.3с (по локальной сети) |
| Первый поток | 2048*1536@15fps |
| Второй поток | 1920*1080@30fps |
| Третий поток | 1280*720@30fps |
| Вторичный поток 1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
| Вторичный поток 2 | / |
| Вторичный поток 3 | / |
| Третичный поток | 352*288@15fps 352*288@30fps |
| ИПоддержка браузеров | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari(lower than version 12) |
| Поддержка смартфонов | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| Особенности камеры | |
| День/ночь | Цвет/ Ч&Б |
| Смарт функции | / |
| Конфигурация изображения | Насыщенность/яркость/контрастность /резкость, режим зеркала, 3D NR , баланс елого, FLK(контроль мерцания) |
| Starlight | / |
| Коридорный режим | Да |
| Режим антитуман | Да |
| ROI | Да |
| BLC | Да |
| HDR | / |
| WDR | Да |
| Детекция движения | Да |
| Маскирование | 3 прямоугольные зоны |
| Режимы записи | NVR/CMS/Web |
| Языки | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands |
| Интерфейсы | |
| Аудио | опционально |
| Тревожные выходы | / |
| Слот для SD карты | Опционально, до 128Гб |
| RS485 | / |
| Общие сведения | |
| Исполнение | металл , IP66 |
| ИК фильтр | Да |
| Температурный режим | -20℃ ~ +60℃ RH95% |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ RH95% |
| Питание | DC12V±10%, 900mA |
| Габаритные размеры | 157(W) x 70(H) x 66(D) мм |
| Вес | 650г |
| | |